

Artex Bond

ماده اي شيري رنگ و تقریباً غلیظ که برپایه رزین هاي آكريليك مي باشد اين ماده به منظور چسبندگی و ايجاد مقاومت در برابر نفوذ آب به ملات افزوده مي شود .

۸-۹ - PH

مواد جامد = %48

ويسکوزيته در ۲۳ درجه سيلسيوس (استاندارد ديرو كفيلد U T R) ۱۱-۴

مزایا :

- ۱- قدرت چسبندگی بسيار بالا
- ۲- افزایش ضریب الاستیسیته
- ۳- فشرده نمودن بتن و جلوگیری از ترك خوردگی آن
- ۴- ايجاد مقاومت در برابر نفوذ آب
- ۵- غير سمی
- ۶- غير قابل اشتعال

موارد مصرف با Artex Bond

- ۱- تركيب جزء دوم پودر آبندي Artex Mortar-CM
- ۲- از اين ماده جهت چسباندن بتن تازه به كهنه
- ۳- آب بندی مخزن و استخرها
- ۴- چسباندن کاشی و سرامیک بر روی سطح صاف
- ۵- تعمیرات و لکه گیری سطوح سیمان نماها و ترك گیری سیمانکاری و بتن
- ۶- ترك گیری سیمان بري و مجسمه سازی
- ۷- جهت بندکشی درزهای کاشی به منظور آب بند نمودن آنها

میزان مصرف :

به دلیل کاربرد متفاوت این محصول میزان مصرف آن متغیر می باشد که جهت اطلاع با واحد پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمائید.

انبارداری :

در ظروف پلاستیکی ۱، ۴، ۲۰ کیلویی
دور از تابش مستقیم آفتاب و یخ زدگی بمدت ۶ ماه نگهداری شود.