

## رنگ استخری آکریلیک

این رنگ بدون بو ، ضد باکتری ، خزه و جلبک است .

### موارد مصرف :

جهت رنگ آمیزی داخل استخرها می باشد پوشش آن هریک کیلوگرم برای 4 تا 6 مترمربع می باشد .

### نحوه اجرا :

چنانچه سطح برای اولین بار رنگ میشود لازم است یک دست پوست سمباده 120 یا پشت کاردک روی سطح زده شود، سپس پرایمر آکریلاتی شرکت شهرام شیمی را (که به نسبت 1 به 1 با آب رقیق شده باشد ) یکدست روی تمام سطح اجرا نمایید . پس از خشک شدن (حدود یک ساعت بعد) یکدست رنگ استخری را با نسبت ترکیب 50% رنگ و 50% آب مخلوط نموده و بعنوان آستر اجرا نمایید . بعد از خشک شدن (2 تا 3 ساعت بعد ) دست آخر رنگ را این بار با درصد ترکیب 75% رنگ و 25% آب مخلوط و اجرا نمایید . چنانچه نیاز به پوشش بیشترباشد، میتوانید مرحله آخر رنگ آمیزی را باهمان ترکیب یکبار دیگر اجرا نمایید .

در استخرهایی که قبلاً "رنگ آمیزی شده است دیگر احتیاج به اجرای پرایمر پس از تمیز کاری نداشته و تنها بوسیله سمباده خوب پوست داده شود .