

## کنیتکس آکرلیک

کنیتکس آکرلیک جهت پوشش دهی سطوح سیمانی ، آجر و هر مصالح ساختمانی مشابه بکاررفته که دارای مقاومت عالی در برابر هر گونه شرایط عوامل جوی (سرما،گرما،باران ، گردوغبار و ... ) می باشد .

### مزایا:

- پوشش و دوام فوق العاده نسبت به کنیتکس مشابه داخلی و خارجی
- کاملاً water proof و قابل شستشو
- مقاومت بالا در برابر هرگونه شرایط جوی بحرانی و اشعه U.V آفتاب
- کنیتکس آکرلیک ضمن واترپروف نمودن سطح ،مانع تنفس سازه ای نمی گردد و تبخیرهای درونی می تواند به راحتی انجام پذیرد
- صرفه جویی در وقت و هزینه و...
- حلالیت در آب
- قابل استفاده در تمام سطوح سیمانی ، بتنی داخل و نمای خارج ساختمان
- غیر قابل اشتعال

### موارد استعمال :

کنیتکس آکرلیک جهت استفاده بر روی بتن ، نمای ساختمان ، بلوکهای سیمانی ، آجر ، محیط اطراف استخر و داخل ساختمان کاربری بسزائی دارد .

### نحوه مصرف :

کلیه سطوح قبل از اجرای کنیتکس آکرلیک بایستی کاملاً تمیز و محکم و عاری از هرگونه گردوغبار و چربی باشد در صورت وجود این زوائد بوسیله برس سیمی و یاموادشوینده دیگر و یا با استفاده از هردوروش فوق ،ازروی سطح برداشته می شود و پس از نظافت سطوح با آب نیز شستشو می گردد. در صورت وجود ترک و شکاف بر روی دیوارها لازم است تا این ترکها بعد از باز شدن با بتونه مخصوص آرتکس پر شود .

## **نحوه اجرا :**

مقدار متناسبی از کنیتکس آکرلیک را در ظرفی ریخته و بسته به نیاز مقدار کمی آب اضافه می کنیم تا به غلظت مورد نظر برسد. کنیتکس آکرلیک را بایستی بوسیله پیسولت بر روی سطح اجرا کرد .  
تذکر : از اضافه کردن بیش از حد آب مورد نیاز به رنگ و مخلوط کردن رنگهای دیگر به کنیتکس آکرلیک جدا" خودداری فرمائید .

## **میزان مصرف :**

هر یک کیلو کنیتکس آکرلیک قادر است سطح سیمانی صاف را تا حدود ۱ الی ۱/۵ مترمربع پوشش دهد .