

لاک مات Artex Sealer

لاک مات یک پوشش شفاف بر پایه رزینهای آکریلیک می باشد که با قدرت نفوذ بالا به داخل سطوح : چوب ، سنگ و... سطوح دیگر باعث عمر طولانی سطوح میگردد.

مزایا :

- ۱- عدم ایجاد فیلم بر روی سطح
- ۲- عدم تغییر رنگ بر اثر اشعه UV ماوراءبنفش.
- ۳- زمان خشک شدن کمتر از ۱ ساعت.
- ۴- اجرای سریع و آسان.

خصوصیات :

شکل ظاهری	رنگ	حلالیت	دانسیته	پوشش دهی هر L / M2	زمان خشک شدن
مایع	شیری	آب		۵ الی ۱۰ متر مربع	کمتر از یک ساعت

نحوه مصرف :

- ۱- ابتدا سطح زیرکار بایستی کاملاً تمییز گردد .
- ۲- لاک براق را به نسبت یک حجم لاک و یک حجم آب رقیق می نمایید .
- ۳- یک لایه آستر رقیق شده لاک براق را روی سطح بوسیله قلمو یا پیسولت اجرا می نمایم .
- ۴- پس از خشک شدن مرحله اول ،مرحله دوم نیز بدون ترکیب آب و بصورت خالص اجرا می گردد که در صورتیکه بخواهید از نسبت براقیت آن کاسته شود بایستی با مقداری آب رقیق شود و همچنین بر روی سطوح ناصاف نیز اجرای خالص لاک براق توصیه نمی گردد .